





A60 SLIDING DOORS

P_1SL-A60Y (single leaf)



OPTIONALS

- Square porthole (window)
- Round porthole (window)
- Noise reduction kit upper(counterweight)
- Noise reduction kit lower (lower guide roller)
- Carter for counterweight on upper + lower part (side)
- Automation kit :
 - ESD-02 (Bimar)
 - ECS-2000 (AP Marine)



STANDARD FEATURES :

- IMO MED Certification A60 Rated Class
- Nr 2 Adjustable trolley
- Galvanized upper rail "high load"
- Closing device : counterweight + cable guide
- Standard painting powder coating RAL codes
- 2 type of sill configuration
- Carter for counterweight with upper and lower inspection hatch



Bimar Srl

Via San Giuseppe, 5 Z.I. Piano di Quercia - 54016 Liciana Nardi (MS) -- ITALY
P.IVA / Vat : 01497420115 - www.bimaritalia.com - info@bimaritalia.com






A60 SLIDING DOORS


P_1SL-A60Y (single leaf)

MAIN FEATURES



1. **Art. name:** P_1SL-A60Y
2. **Reference international rules:** SOLAS 74/88 Chapter II-2/9 – European Directive 96/98/CE (MED) and further modifications.
3. **Classification:** A60 rated class fire door, non watertight.
4. **Maximum dimensions:** Clear Opening 1800x2300 mm.
5. **Door type:** single leaf, sliding type.
6. **Leaf construction:** sandwich type, steel foil – rock wool and calcium-silicate – steel foil
7. **Leaf thickness:** 56 mm.
8. **Leaf finishing types:**
 - Galvanized steel (rough) for leaf covering
 - RAL or NCS painted
 - PVC pre-coated (several finishing types)
9. **Weight:** ~ 195 Kg. The weight refers to the above dimensions (CO 1800x2300 mm). It includes upper rail, supports, leaf itself weight. That weight doesn't include leaf covers or any rail cover or counterweight cover.
10. **Leaf covering:** finishing cover on both leaf sides available. Maximum applicable thickness : 3mm.
11. **Door closing:** by counterweight and cable system. Closing speed adjustable by hydraulic brake device.
12. **Lock:** stainless steel, no vibrating, concealed on leaf thickness. Certified also without lock (only a concealed handle to operate the door).
13. **Upper Rail :** Galvanized profile suitable for heavy duty load
14. **Leaf frame (trimlist) finishing:** RAL or NCS painted or Stainless steel (satin or polished)
15. **Door frame finishing:** RAL (standard) or NCS (on request) powder coating.
16. **Accessories (on request):**
 - Square Window 400x400 mm
 - Round Porthole ϕ 300 mm
 - Inductive proximity sensor (remote close/open position detection).
 - Electro magnet to keep door open and releasible from wheelhouse or by local push button.
 - Noise reduction kit for counterweight in order to avoid noise/vibrations in open position
 - Noise reduction kit for lower guide in order to avoid noise/vibrations in open position





A - A

CLOSED POSITION

OPEN POSITION


B - B

NOTA 1: il fissaggio del controtelaio alla paratia è realizzato mediante bulloni M8; in alternativa è possibile realizzare un collegamento saldato tramite cordoni di saldatura di lunghezza 60 mm e passo 300 mm.
Note 1: the door frame is fixed by means of bolts M8; as alternative, the fixing can be performed by fillet welding (lenght 60 mm - pitch 300 mm).
NOTA 2: la serratura può essere applicata anche priva del sistema di aggancio o può essere del tutto eliminata.
Note 2: the door can be used with the unlatched lock or in alternative it can be used without lock.
NOTA 3: in disegno sono rappresentate le dimensioni massime di certificazione in larghezza e altezza della luce netta (L.N. 1800x2300 mm). Tuttavia, ai sensi della circolare IMO MSC.1/Circ.1273, la porta potrà essere prodotta in esemplari con una dimensione fino al 15% maggiore di quella testata.
Note 3: the drawing represents the certificated maximum clear open dimensions of the door (C.O. 1800x2300 mm). Anyway, refering to IMO MSC.1/Circ. 1273, the door can be manufactured with one dimension 15% larger than the certified door.
NOTA 4: sono applicabili tre tipologie di soglia A, quella in disegno, oltre alle varianti B e C.
Note 4: three kinds of threshold are available: A (represented in the drawing) and alternatives B and C.

30	Interruttore fine corsa (in caso di porta dotata di kit ausilio apertura)
29	Elettromagnete
28	Puleggia di rinvio contrappeso (solo per LNO>1100) / Idle pulley of counterweight (only for LNO>1100 system)
27	Coprisoglia inox sp. 1.2 mm / cover stainless steel polished
26	Montante telaio/ Vertical door frame
25	Guida contrappeso/ Counterweight guide
24	Contrappeso/ Counterweight
23	Puleggia deviatrice contrappeso/ diverting pulley of counterweight system
22	Puleggia di rinvio / Idle pulley
21	Cavo di frenatura anta / Breking system wire rope
20	Freno idraulico a forza regolabile / Adjustable force breaking system
19	Set serratura+maniglie+placche / Set lock+escutcheons+handles
18	Staffa di supporto / Supporting profile
17	Profilo di sostegno per binario / Supporting profile for rail
16	Binario di scorrimento / Rail
15	Carrello (nr. 2 unità) / Trolley (nr. 2 units)
14	Finestrino (L.N. 400x400 mm - sp. 25 mm) / Window (C.O. 400x400 mm - thick. 25 mm)
13	Telaio finestrino / Window frame
12	Coibente / Insulation
11	Cuscinetto a rotolamento di guida / Guide rolling bearing
10	Soglia (tipo A. Varianti B e C in alternativa) / Threshold (type A. Type B and C as alternative)
09	Profilo inferiore di guida / Guide bottom profile
08	Profilo tagliafuoco anteriore anta / Leaf front fire proof profile
07	Fascetta / Trimlist
06	Profilo tagliafuoco solidale all'anta / Movable fire proof profile
05	Profilo tagliafuoco a paratia / Bulckhead fire proof profile
04	Montante di scontro / Front shutter
03	Profilo di battuta regolabile / Adjustable shutter profile
02	Giunto (per larghezze anta < 1150 mm) / Leaf joint (for leaf width > 1150 mm only)
01	Anta / Door leaf


00	09/02/2023	PRIMA EMISSIONE	DESCRIZIONE / ISSUE		Battenti
REV.	DATE:				APPROVED
BIMAR SRL			Committente/Buyer:	Fogli/Sheet	Disegno # / Drawing #:
Via San Giuseppe,5				1 di 2	
Liciana Nardi (MS) - ITALY			Costruttore/Ship Name:	Commissal/Job:	Scala / Scale:
TEL : +39 0187 415455					1:xx
www.alcinav.it - info@alcinav.it			Titolo / Title:		
A60 class rated sliding door P_1SL-A60Y					

A - A




TIPI DI SOGLIE ALTERNATIVE / ALTERNATIVE THRESHOLD TYPES


Soglia tipo B/ Threshold type B



Soglia tipo C/ Threshold type C



B - B



00	09/02/2023	PRIMA EMISSIONE					Battenti	
REV.	DATE:		DESCRIZIONE / ISSUE				APPROVED	
 Via San Giuseppe,5 Liciana Nardi (MS) - ITALY TEL : +39 0187 415455 www.alcinav.it - info@alcinav.it			Commitente/Buyer:		Fogli/Sheet: 2 di 2		Disegno # / Drawing #:	
			Costruttore/Ship Name:		Commercia/Job:		Scala / Scale: 1:xx	
			Titolo / Title:					
			A60 class rated sliding door P_1SL-A60Y					